



■ 特点

CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑，外形简洁美观，经济实用，可靠性好，它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量，例如：冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。



■ 技术规格参数

注：以上机型标配rational圆工作台 *任选其中一项作为标配

型 号	反像型 正像型	CPJ-3010 CPJ-3010Z	CPJ-3015 CPJ-3015Z		
工作 台	金属台面尺寸(mm)	306*152	340*152		
	玻璃台面尺寸(mm)	175*100	196*96		
	X坐标行程(mm)	100	150		
	Y坐标行程(mm)	50	50		
	Z坐标行程(mm)	90 (调焦)	90 (调焦)		
	示值误差(μm)	E1XY=2.5+L/75			
	X、Y坐标分辨力	0.5μm			
外形尺寸	长×宽×高(mm)	770*550*1100			
仪器重量	单位: kg	125	130		
投影屏	投影屏尺寸(mm)	∅ 312 使用范围>∅300(刻有米字样)			
	投影屏旋转范围	0~360°			
	旋转分辨力	1' 或0.01°			
物镜	放大倍数*	10×(选)	20×(选)	50×(选)	100×(选)
	物方线视场(mm)	∅30	∅15	∅6	∅3
	物方工作距(mm)	77.7	44.3	38.4	25.3
	测量最大高度(mm)	80	80	80	80
	仪器电源: AC 110V/220V 50/60Hz		总功率: 400W		

建议放置台: 载重≥250kg 尺寸(长×宽×高)800×550×650(mm)

■ 特点

CPJ-3000A/AZ系列数字式测量投影仪整机质量优良，性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表，数据输出和采样十分方便，使测量更快捷，效率更高。



■ 技术规格参数

*任选其中一项作为标配

型 号	反像型 正像型	CPJ-3015A CPJ-3015AZ	CPJ-3020A CPJ-3020AZ	CPJ-3025A CPJ-3025AZ	CPJ-3030A CPJ-3030AZ	CPJ-3040A CPJ-3040AZ	
工作 台	金属台面尺寸(mm)	354*228	404*228	450*280	500*330	606*466	
	玻璃台面尺寸(mm)	210*160	260*160	306*196	321*221	450*350	
	X坐标行程(mm)	150	200	250	295	400	
	Y坐标行程(mm)	100	100	150	195	300	
	Z坐标行程(mm)	100 (调焦)	100 (调焦)	100 (调焦)	100 (调焦)	100 (调焦)	
	示值误差(μm)	E1XY=(2.5+L/100)					
	X、Y分辨力	0.5μm					
外形尺寸	长×宽×高(mm)	780*780*1100	780*780*1100	810*780*1120	900*780*1020	1040*780*1120	
仪器重量	单位: kg	160	160	180	250	250	
投影屏	投影屏尺寸(mm)	∅ 312 使用范围>∅300(刻有米字样)					
	投影屏旋转范围	0~360°					
	旋转分辨力	1' 或0.01°					
物镜	放大倍数	10×(选)	20×(选)	50×(选)	100×(选)		
	物方线视场(mm)	∅30	∅15	∅6	∅3		
	物方工作距(mm)	77.7	44.3	38.4	25.3		
	测量最大高度(mm)	90	90	90	90		
	仪器电源: AC 110V/220V 50/60Hz		总功率: 400W				

建议放置台: 载重≥250kg 尺寸(长×宽×高)800×550×650(mm)

